MH UNDERPLATER

FDV-025-25

PRODUSENT

Lonevåg Beslagfabrikk AS www.lobas.no

REFERANSER

Typegodkjenning	Typegodkjent av Arbeidstilsynet
Typegodkjenningsnr	Se LOBAS® Produktkatalog for den aktuelle modell
Monteringsbeskrivelse	LOBAS® produktkatalog for den aktuelle modell
Valg av modell	LOBAS® produktkatalog
Valg av farge	LOBAS® fargekart

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

MH U-plate Dacapo, Doppelfalz, Opus, Tandem, Ravensberg og Vario/Zwilling	Stål DX51D Z275. Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m2 + polyesterbelagt min. 60 my
MH U-plate Piano 2.0	Stål DX51D ZM310. Forhåndsgalvanisert min. 310 g/m2 + polyesterbelagt min. 60 my
MH Klembøyle	Stål DX51D, Z450. Forhåndsgalvanisert min. 450 g/m2 + polyesterbelagt min. 60 my
Skrue	Rustfri
Skive DIN9021B A2	Rustfri

PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering.

ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

Produktet tåler vaske- og soppmidler, og i korrosive
miljøer vil jevnlig rengjøring forlenge levetiden. Ved skade på produkt må dette byttes ut

MONTERING

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen.

BRUK

Produktet er bare beregnet for en person med utstyr (maks 150 kg). Produktet kan brukes som ankerpunkt for sikringsline.

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vårt emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkfilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk AS med bil/jernbane/båt. Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.