GARASJEAVSTIVER 3.1 M

PRODUSENT
Lonevåg Beslagfabrikk AS www.lobas.no

REFERANSER
N/A

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Garasjeavstiver	Stål DX51D. Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m2 + polyesterbelagt min. 60 my

PRODUKSJON OG MILJØ
Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering.

ARBEIDSMILJØ
Produktet tilfredsstiller alle gjeldende krav i EN-standarder.

BRANNFARE
Portelementer inneholder poleurethan. som kan avgi giftige gasser ved brann.

MONTERING / DRIFT / VEDLIKEHOLD
Følg instruksjonsmanual og ta vare på denne for senere bruk.

GJENVINNING OG GJENBRUK
Produktet kan deponeres eller gjenvinnes på godkjent anlegg.

EMBALLASJE
Følgende materialer inngår i vårt emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkfilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

TRANSPORT
Produktene transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk AS med bil/jernbane/båt. Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.