SNØFANGERSYSTEM 9000 SERIE

FDV-021-24

PRODUSENT

Lonevåg Beslagfabrikk AS www.lobas.no

REFERANSER

Styrkekrav m.m.	Byggdetaljblad NBI 525.931
Monteringsbeskrivelse	Medfølger produktet / www.lobas.no
Valg av modell	LOBAS® produktkatalog
Valg av farge	LOBAS® fargekart

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Konsoller	Stål DX51D Z275. Forhåndsgalvanisert + polyesterbelagt min. 60 my
Klemme+klype	Stål DX51D ZM 310. Forhåndsgalvanisert + polyesterbelagt min. 60 my
Gelender (rør)	Stål DX51D Z275. Forhåndsgalvanisert + polyesterbelagt min. 60 my
Forlenger	Stål DX51D Z275. Forhåndsgalvanisert + polyesterbelagt min. 60 my
Isstopper	Stål DX51D Z275. Forhåndsgalvanisert + polyesterbelagt min. 60 my
Ev. skruer	Rustfri
Skruer over taktekking og for feste i takåser	Rustfri
Skruer for innfeste under taktekking	C 3
Tetningsskiver	Neoprengummi, EPDM

PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering.

ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

Skruer må ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekket og click-fals tak. Produktet tåler vaske- og soppmidler, og i korrosive miljøer vil jevnlig rengjøring forlenge levetiden.

MONTERING

Produktet monteres som beskrevet i monteringsanvisningen.

BRUK

Produktet er beregnet for bruk som snøfanger og ikke for personsikring.

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vårt emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkfilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk AS med bil/jernbane/båt. Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.