INVERTERSTATIV ECO

FDV-021-25

PRODUSENT

Lonevåg Beslagfabrikk AS www.lobas.no

REFERANSER

Typegodkjenning	Typegodkjent av Arbeidstilsynet
Typegodkjenningsnr	Se LOBAS® Produktkatalog for den aktuelle modell
Monteringsbeskrivelse	LOBAS® produktkatalog for den aktuelle modell
Valg av modell	LOBAS® produktkatalog
Valg av farge	LOBAS® fargekart

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Inverterstativ ECO Festeplater	Forhåndsgalvanisert min. 275 g /m² + polyesterbelagt min. 60 my
Inverterstativ ECO Takstøtter, Opphengsbrakett	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m²+ polyesterbelagt min. 60 my
Invertestativ ECO Tak	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m²+ polyesterbelagt min. 60 my
Inverterprofil ECO	Stål DX51D ZM310 Forhåndsgalvanisert
Deksel (plast)	Polypropylene
Skruer	Rustfri, C4
Evt. Baseplate	Stål HX340 ZM310. Forhåndsgalvanisert

PRODUKSJON OG MILJØ
Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering.

ARBEIDSMILJØ
Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

BRANNFARE
Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN
I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men skruer bør ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekka tak. Produktet tåler vaske- og soppmidler.

MONTERING
Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen.

BRUK
Produktet er bare beregnet for en person med utstyr (maks 150 kg). Produktet kan brukes som ankerpunkt for sikringsline.

GJENVINNING OG GJENBRUK
Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

EMBALLASJE
Følgende materialer inngår i vårt emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkfilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

TRANSPORT
Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk AS med bil/jernbane/båt. Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.